TERRAZZO GULV AS 

Rengjøringsinstruks for terrazzo

Terrazzo er et enormt slitesterkt produkt som med riktig pleie kan vare lenger enn bygget. Produktene i terrazzo består av sement som er bindemiddelet, samt varianter av grus og marmorskår, alt utvunnet fra naturlige forekomster. Terrazzo er basisk og tåler ikke syre. Det er viktig å instruere renholdere til å bruke riktige vaskemidler.

Vanlig vedlikehold

Terrazzo bør vaskes jevnlig med en egnet steinsåpe. Såpen legger en hinne på overflaten som er kraftig avvisende for skitt. Samtidig er steinsåpen diffusjonsåpen som betyr at overflaten kan puste. Vann og damp kan derfor trenge gjennom såpehinnen mens forurensninger og skitt forhindres å binde seg fast i overflaten.

Hyppigheten av vedlikeholdet avhenger av bruken. Alminnelig ferdsel på innendørs overflate bør vaskes/ behandles en gang pr. måned. Områder med skittent fottøy, en gang ukentlig.

Viktig ! – Bruk aldri syreholdige rengjøringsmidler eller midler som inneholder kalkbinder (EDTA). Disse vil løse opp kalken i betongen, og overflaten vil bli porøs og mottakelig for skitt. kalkdannelser og misfarginger. Generelt kan syntetiske gulvvaskemidler risikere å skade overflaten.

Terrazzogulv AS anbefaler at våre gulv behandles med Steinfix 60. Den kan kjøpes online i diverse nettbutikker.

Vanlig vask - Som såpevann løses Steinfix 60 opp i forholdet 1:100, så 1 dl såpe er nok til 10 liter vann. Såpevannet påføres overflaten med klut eller mopp etter støvsuging, i et jevnt lag uten vanndammer. Gi gulvet tid til å suge såpevannet til seg og tørk deretter over med en oppvridd klut eller mopp.

Impregnering - Det er også mulig å impregnere med Steinfix 60 oppløst i vann, med forholdet 1:10. Påføres på samme måte som ved vanlig vask. Gulvet skal etter impregnering føles silkebløtt å gå på barbent.

Sliping av misfarging – Skulle det oppstå misfarginger er det mulig å forsøke slipe med en diamantslipepad. Benytt en pad som har samme korning/ poleringsgrad som sliping av gulvet ble avsluttet med. Paden føres i sirkulerende bevegelser over området, tilsett gjerne litt vann da virker paden bedre. Etter endt prosedyre impregneres området på nytt.

Bjørn Normann

Terrazzogulv AS